

## Ermes

LED-Pendelleuchte, die für den Einsatz in allen Profilen unseres ERMES-Systems konzipiert wurde. Der integrierte 7,5-W-LED-Schaltkreis ist durch eine opale Polycarbonatscheibe geschützt. Durch die klassische Zylinderform eignet sie sich ideal zur Beleuchtung von Wohnräumen oder überall dort, wo eine minimalistische und moderne Linie erforderlich ist. In zwei Farbausführungen erhältlich. Ein-Aus, DALI, Dimmer Push.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Artikelnummer</b>                 | <b>6525-22-502</b>  |
| <b>Typ</b>                           | Pendelleuchte   |
| <b>Designer</b>                      | S.T. Fabas Luce   |
| <b>EAN</b>                           | 8019282557135   |
| <b>Zolltarif</b>                     | 94051190  |
| <b>Farbe</b>                         | Weiß  |
| <b>Material</b>                      | Aluminium   |
| <b>IP</b>                            | IP20  |
| <b>IK</b>                            | 04  |
| <b>Operating ambient temperature</b> | -20°C + 35°C  |
| <b>Jahre Garantie</b>                | 3   |
| <b>Artikelmaße</b>                   | 185xMax 1695mm Ø37mm - 0.30kg   |
| <b>Verpackungsmaße</b>               | 110x50x330mm - 0.4kg  |
| <b>Bestückung 1</b>                  |   |
| <b>Bestückung</b>                    | LED Eingebaut   |
| <b>LED Merkmale</b>                  | SMD   |
| <b>Lumen der Lichtquelle</b>         | 720 lm  |
| <b>Lumen des Artikels</b>            | 540 lm  |
| <b>Farbtemperatur</b>                | Warm white 3000K  |
| <b>Diffusor</b>                      | Diffused beam   |
| <b>Minimaler CRI</b>                 | >80   |
| <b>Energieklasse</b>                 |  |
| <b>Elektrische Spezifikationen 1</b> |   |
| <b>Eingangsspannung</b>              | 48V DC  |
| <b>Gesamtabsorbierte Leistung</b>    | 7,5W  |
| <b>Treiber</b>                       | Inklusiv  |
| <b>Steuerungssystem</b>              | DALI  |

