

## Ermes Lichtlinie mit Linse

LED-Linearmodul für den Einsatz in allen ERMES-Systemprofilen. Diese Module bestehen aus einem mehrzelligen Linearsystem und garantieren eine kontrollierte Leuchtdichte mit einem UGR <10. Erhältlich in zwei Längen, zwei Farbtemperaturen, On-Off oder DALI. Das Modul kann mit den anderen Geräten der Ermes-Familie integriert werden, wodurch es vielseitig für verschiedene Anwendungen (Wohn-, Gewerbe-, Industriebereich) einsetzbar ist und Ihnen die Erstellung hochgradig personalisierter Beleuchtungskonfigurationen ermöglicht, die an jeden Bedarf angepasst werden können.

<b>Artikelnummer</b>	<b>6525-32-363</b>
<b>Typ</b>	Lichtlinienprofile
<b>EAN</b>	8019282551508
<b>Zolltarif</b>	94051190
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Material</b>	Aluminium
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	05
<b>Isolierklasse</b>	
<b>Operating ambient temperature</b>	-20°C + 35°C
<b>Jahre Garantie</b>	3
<b>Artikelmaße</b>	328x22x44mm - 0.2kg
<b>Verpackungsmaße</b>	345x60x60mm - 0.4kg
	<b>Bestückung 1</b>
<b>Bestückung</b>	LED Eingebaut
<b>LED Merkmale</b>	SMD
<b>Lumen der Lichtquelle</b>	1506 lm
<b>Lumen des Artikels</b>	1047 lm
<b>Farbtemperatur</b>	Warm white 3000K
<b>Diffusor</b>	24°
<b>Typischer CRI</b>	>90
<b>Energieklasse</b>	
	<b>Elektrische Spezifikationen 1</b>
<b>Eingangsspannung</b>	48V DC
<b>Gesamtabsorbierte Leistung</b>	14W
<b>Steuerungssystem</b>	On/Off

