



# Ermes

LED-Pendelleuchte, die für den Einsatz in allen ERMES-Systemprofilen entwickelt wurde. Diese Leuchte kann mit einer Reihe von Metalldiffusoren in verschiedenen Formen und Farben oder einer Reihe von Borosilikatgläsern in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden. Zusammenfassend stellt diese Leuchte in Kombination mit der großen Auswahl an Diffusoren eine vielseitige und hochwertige Beleuchtungslösung dar, die für unterschiedliche Umgebungen geeignet ist.

<b>Artikelnummer</b>	<b>6525-55-016</b>
<b>Typ</b>	Pendelleuchte
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>EAN</b>	8019282557449
<b>Zolltarif</b>	94059900
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Material</b>	Aluminium
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	04
<b>Isolierklasse</b>	
<b>Operating ambient temperature</b>	-20°C + 35°C
<b>Jahre Garantie</b>	3
<b>Artikelmaße</b>	185xMax 1380mm Ø50mm - 0.18kg
<b>Verpackungsmaße</b>	200x140x85mm - 0.23kg
	<b>Bestückung 1</b>
<b>Bestückung</b>	LED Eingebaut
<b>LED Merkmale</b>	SMD
<b>Lumen der Lichtquelle</b>	750 lm
<b>Lumen des Artikels</b>	479 lm
<b>Farbtemperatur</b>	CCT (2700K-3000K-4000K)
<b>Diffusor</b>	Diffused beam
<b>Minimaler CRI</b>	>80
<b>Energieklasse</b>	
	<b>Elektrische Spezifikationen 1</b>
<b>Eingangsspannung</b>	48V DC
<b>Gesamtabsorbierte Leistung</b>	8W
<b>Steuerungssystem</b>	Dimmer Push

