



## Ermes Opal light line

LED-Linearmodul für den Einsatz in allen ERMES-Systemprofilen. Opaler Polycarbonat-Diffusor, erhältlich in drei Längen, zwei Farbtemperaturen, On-Off oder DALI. Das Modul kann mit anderen Geräten der Ermes-Familie integriert werden, wodurch es vielseitig für verschiedene Anwendungen (Wohn-, Gewerbe-, Industriebereich) einsetzbar ist. Insbesondere die kombinierte Verwendung mit den Eckmodulen ermöglicht die Erstellung hochgradig individueller Beleuchtungskonfigurationen, die an jeden Bedarf angepasst werden können.

<b>Artikelnummer</b>	<b>6525-62-163</b>
<b>Typ</b>	Lichtlinienprofile
<b>EAN</b>	8019282556275
<b>Zolltarif</b>	94051190
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Material</b>	Aluminium
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	04
<b>Isolierklasse</b>	
<b>Operating ambient temperature</b>	-20°C + 35°C
<b>Jahre Garantie</b>	3
<b>Artikelmaße</b>	1205x22x44mm - 0.6kg
<b>Verpackungsmaße</b>	1245x65x65mm - 0.8kg
	<b>Bestückung 1</b>
<b>Bestückung</b>	LED Eingebaut
<b>LED Merkmale</b>	SMD
<b>Lumen der Lichtquelle</b>	4960 lm
<b>Lumen des Artikels</b>	2122 lm
<b>Farbtemperatur</b>	Warm white 3000K
<b>Diffusor</b>	Diffused beam
<b>Typischer CRI</b>	>90
<b>Minimaler CRI</b>	>90
<b>Energieklasse</b>	
	<b>Elektrische Spezifikationen 1</b>
<b>Eingangsspannung</b>	48V DC
<b>Gesamtabsorbierte Leistung</b>	40W
<b>Steuerungssystem</b>	On/Off

