

Fabas Luce S.p.a. Via Luigi Talamoni 75, 20861 BRUGHERIO MB - ITALY Tel. +39 039 890691 Fax. +39 039 2142208 info@fabasluce.it - www.fabasluce.it

Cody

LED-Außenwandleuchte aus Aluminium. Die beiden Lichtquellen, eine an der Ober- und eine an der Unterseite, ermöglichen die Projektion zweier Lichtstrahlen auf die Wand. Dank der verstellbaren Lamellen können angenehme Lichteffekte erzielt werden.

Artikelnummer	6542-21-294
Тур	Heringe-Stangen
EAN	8019282552345
Zolltarif	94051190
Farbe	Dunkelgrau
Material	Aluminium
IP	IP54
IK	03
Isolierklasse	
Operating ambient temperature	-5°C +45°C
Jahre Garantie	2
Artikelmaße	130x116x100mm - 0.6kg
Verpackungsmaße	150x120x110mm - 0.7kg
	Bestückung 1
Bestückung	Eingebaut
Bestückung LED Merkmale	
	Eingebaut
LED Merkmale	Eingebaut COB
LED Merkmale Lumen der Lichtquelle	Eingebaut COB 1448 lm
LED Merkmale Lumen der Lichtquelle Lumen des Artikels	Eingebaut COB 1448 Im 685 Im
LED Merkmale Lumen der Lichtquelle Lumen des Artikels Farbtemperatur	Eingebaut COB 1448 lm 685 lm Warm white 3000K
LED Merkmale Lumen der Lichtquelle Lumen des Artikels Farbtemperatur Typischer CRI	Eingebaut COB 1448 Im 685 Im Warm white 3000K
LED Merkmale Lumen der Lichtquelle Lumen des Artikels Farbtemperatur Typischer CRI	Eingebaut COB 1448 Im 685 Im Warm white 3000K 83
LED Merkmale Lumen der Lichtquelle Lumen des Artikels Farbtemperatur Typischer CRI Energieklasse	Eingebaut COB 1448 Im 685 Im Warm white 3000K 83 A D Elektrische Spezifikationen 1
LED Merkmale Lumen der Lichtquelle Lumen des Artikels Farbtemperatur Typischer CRI Energieklasse	Eingebaut COB 1448 Im 685 Im Warm white 3000K 83 A D D Elektrische Spezifikationen 1 220 - 240V AC 50/60 Hz
LED Merkmale Lumen der Lichtquelle Lumen des Artikels Farbtemperatur Typischer CRI Energieklasse Eingangsspannung Gesamtabsorbierte Leistung	Eingebaut COB 1448 Im 685 Im Warm white 3000K 83 A D D Elektrische Spezifikationen 1 220 - 240V AC 50/60 Hz 12W





