




Keros Dark IP 65 Eingebaute Gipskartonplatte 300x1200

Artikelnummer	6740-04-005
Typ	Einbauleuchte
Designer	S.T. Fabas Luce
EAN	8019282071006
Zolltarif	94051190
Farbe	Weiss RAL 9003
Material	Metall
IP	IP65
Isolierklasse	
Maße Lochbohrung	 285x1180
Operating ambient temperature	-20°C / +40°C
International standard compliance	EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61547; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581
Made In	Italy
Cable gland, cable Ø min-max	N°1 PG M20x1.5, Øext. cable: min 6mm - max 12mm
Artikel	KEROS IP65
Storage ambient temperature	-20°C / +60°C
Artikelmaße	1206x308x95mm - 6,5kg
Verpackungsmaße	1220x370x270mm - 7.5kg
	Bestückung 1
Bestückung	Eingebaut
LED Merkmale	Power LED
LED Anzahl	24
Lumen der Lichtquelle	4360 lm
Lumen des Artikels	2839 lm
Farbtemperatur	Natural white 4000 K
Diffusor	Dark light
Typischer CRI	82
Minimaler CRI	80
SDCM	3-STEP
Photobiologische Gefahr	RG0
Lichtstromerhaltung	L70 B50 >42000
UGR	<19
Energieklasse	
	Elektrische Spezifikationen 1
Eingangsspannung	220 - 240V AC 50/60 Hz
Gesamtabsorbierte Leistung	45W
Durchverkabelung	No
Treiber	Inklusiv
Leistungsfaktor	> 0,9
Steuerungssystem	On/Off
Netzteiltyp	Costant Current
Treiber Ausgang	500mA
Treiber Eingang	220/240V~ 50/60Hz
Treiberschutz	Mains surge 1kV; (L/N - PE) 2kV

