



Turner Deckenleuchte

Modulares, lineares Profil aus stranggepresstem Aluminium mit opalem oder mikroprismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in 29W/m, Warmweiß oder Naturalweiß. Integriertes Netzteil für Ein/Aus und DALI; Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Geeignet für die Decken- oder Wandmontage (vertikal und horizontal).

| | |
|-------------------------------|---|
| Artikelnummer | 6850-22-121 |
| Typ | Lichtlinienprofile – Deckenleuchte |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| EAN | 8019282107552 |
| Zolltarif | 94054239 |
| Farbe | Aluminium |
| Material | Aluminium und Polycarbonat |
| IP | IP40 |
| IK | 08 |
| Isolierklasse |  |
| Operating ambient temperature | -20C° +45° |
| Jahre Garantie | 5 |
| Made In | Italy |
| Artikelmaße | 77x95mm - 3,8/mkg |
| | Bestückung 1 |
| Bestückung | LED Eingebaut |
| LED Merkmale | SMD |
| LED Anzahl | 70 LED/mt |
| Lumen der Lichtquelle | 3470 lm/m |
| Lumen des Artikels | 1951 lm/m |
| Farbtemperatur | Warm white 3000K |
| Diffusor | Opal |
| Typischer CRI | 85 |
| Lichtstromerhaltung | >100.000 h L70 B50 |
| Energieklasse |  |
| | Elektrische Spezifikationen 1 |
| Eingangsspannung | 220 - 240V AC 50/60 Hz |
| Gesamtabsorbierte Leistung | 29W/ml |
| Treiber | Inklusiv |
| Steuerungssystem | DALI |
| Netzteiltyp | Costant Current |
| Treiber Ausgang | 24V DC |
| Treiber Eingang | 220 - 240 VAC 50/60 Hz |

