



## Turner Deckenleuchte

Modulares, lineares Profil aus stranggepresstem Aluminium mit opalem oder mikroprismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in 29W/m, Warmweiß oder Naturalweiß. Integriertes Netzteil für Ein/Aus und DALI; Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Geeignet für die Decken- oder Wandmontage (vertikal und horizontal).

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>                 | <b>6850-24-101</b>                                                                  |
| <b>Typ</b>                           | Lichtlinienprofile – Deckenleuchte                                                  |
| <b>Designer</b>                      | S.T. Fabas Luce                                                                     |
| <b>EAN</b>                           | 8019282093596                                                                       |
| <b>Zolltarif</b>                     | 94054239                                                                            |
| <b>Farbe</b>                         | Aluminium                                                                           |
| <b>Material</b>                      | Aluminium und Polycarbonat                                                          |
| <b>IP</b>                            | IP40                                                                                |
| <b>IK</b>                            | 08                                                                                  |
| <b>Isolierklasse</b>                 |    |
| <b>Operating ambient temperature</b> | -20C° +45°                                                                          |
| <b>Jahre Garantie</b>                | 5                                                                                   |
| <b>Made In</b>                       | Italy                                                                               |
| <b>Artikelmaße</b>                   | 77x95mm - 3,8/mkg                                                                   |
|                                      | <b>Bestückung 1</b>                                                                 |
| <b>Bestückung</b>                    | LED Eingebaut                                                                       |
| <b>LED Merkmale</b>                  | SMD                                                                                 |
| <b>LED Anzahl</b>                    | 70 LED/mt                                                                           |
| <b>Lumen der Lichtquelle</b>         | 3570 lm/m                                                                           |
| <b>Lumen des Artikels</b>            | 2136 lm/m                                                                           |
| <b>Farbtemperatur</b>                | Natural white 4000 K                                                                |
| <b>Diffusor</b>                      | Opal                                                                                |
| <b>Typischer CRI</b>                 | 85                                                                                  |
| <b>Minimaler CRI</b>                 | 80                                                                                  |
| <b>Lichtstromerhaltung</b>           | >100.000 h L70 B50                                                                  |
| <b>Energieklasse</b>                 |  |
|                                      | <b>Elektrische Spezifikationen 1</b>                                                |
| <b>Eingangsspannung</b>              | 220 - 240V AC 50/60 Hz                                                              |
| <b>Gesamtabsorbierte Leistung</b>    | 29W/ml                                                                              |
| <b>Treiber</b>                       | Inklusiv                                                                            |
| <b>Steuerungssystem</b>              | On/Off                                                                              |
| <b>Netzteiltyp</b>                   | Costant Current                                                                     |
| <b>Treiber Ausgang</b>               | 24V DC                                                                              |
| <b>Treiber Eingang</b>               | 220 - 240 VAC 50/60 Hz                                                              |

