

Tulip 2

Befahrbarer Bodeneinbaustrahler. Hervorragend geeignet, um beleuchtete Wege zu schaffen. Die Beleuchtung erleichtert nicht nur die Orientierung, sondern schafft auch einen eindrucksvollen Weg. Beständig gegen eine statische Belastung von bis zu 1700 kg. Anwendung mit mitgeliefertem Außengehäuse. Aluminiumstruktur. Oberseite aus Edelstahl AISI 316. Transparenter Diffusor aus gehärtetem Glas.

| | |
|-------------------------------|--|
| Artikelnummer | 6903-02-314 |
| Typ | Bodeneinbau |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| EAN | 8019282007593 |
| Zolltarif | 94054239 |
| Farbe | Edelstahl |
| Material | Edelstahl AISI 316 |
| IP | IP67 |
| IK | 08 |
| Isolierklasse |  |
| Maße Lochbohrung |  85 |
| Operating ambient temperature | -20°C +35°C |
| Jahre Garantie | 3 |
| Artikelmaße | 83mm Ø55mm - 0,40kg |
| Verpackungsmaße | 95x95x150mm - 0.5kg |
| | Bestückung 1 |
| Bestückung | LED Eingebaut |
| LED Merkmale | SMD |
| Lumen der Lichtquelle | 175 lm |
| Lumen des Artikels | 152 lm |
| Farbtemperatur | Warm white 3000K |
| Diffusor | 30° |
| Typischer CRI | 82 |
| Energieklasse |  |
| | Elektrische Spezifikationen 1 |
| Eingangsspannung | 220 - 240V AC 50/60 Hz |
| Gesamtabsorbierte Leistung | 3W |
| Treiber | Inklusiv |
| Steuerungssystem | On/Off |

