

Millet Pendelleuchte

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10 cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in den Farbtemperaturen 3000 K oder 4000 K. Integriert für On/Off- und DALI-Stromversorgungen, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Für Pendelleuchten-Montage konzipiert, mit Kabel L 2000 mm, andere Größen auf Anfrage.

Artikelnummer	6968-24-101
Typ	Lichtlinienprofile - Pendelleuchte
Designer	S.T. Fabas Luce
EAN	8019282519775
Zolltarif	94054239
Farbe	Aluminium
Material	Aluminium und Polycarbonat
IP	IP40
IK	08
Isolierklasse	
Operating ambient temperature	-25C° +45C°
Jahre Garantie	5
Made In	Italy
Artikelmaße	46x70xMAX 2000mm - 2.20/mkg
	Bestückung 1
Bestückung	LED Eingebaut
LED Merkmale	SMD
LED Anzahl	80 LED/mt
Lumen der Lichtquelle	3580 lm/m
Lumen des Artikels	2243 lm/m
Farbtemperatur	Natural white 4000 K
Diffusor	Opal
Typischer CRI	85
Minimaler CRI	80
Lichtstromerhaltung	>100.000 h L80 B10
Energieklasse	
	Elektrische Spezifikationen 1
Eingangsspannung	220 - 240V AC 50/60 Hz
Gesamtabsorbierte Leistung	23W/ml
Treiber	Inklusiv
Steuerungssystem	On/Off
Netzteiltyp	Costant Current
Treiber Ausgang	350mA
Treiber Eingang	220 - 240 VAC 50/60 Hz

