



Millet Pendelleuchte

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10 cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in den Farbtemperaturen 3000 K oder 4000 K. Integriert für On/Off- und DALI-Stromversorgungen, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Für Pendelleuchten-Montage konzipiert, mit Kabel L 2000 mm, andere Größen auf Anfrage.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Artikelnummer | 6968-24-222 |
| Typ | Lichtlinienprofile - Pendelleuchte |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| EAN | 8019282519867 |
| Zolltarif | 94054239 |
| Farbe | Aluminium |
| Material | Aluminium und Polycarbonat |
| IP | IP40 |
| IK | 08 |
| Isolierklasse |  |
| Operating ambient temperature | -25C° +45C° |
| Jahre Garantie | 5 |
| Made In | Italy |
| Artikelmaße | 46x70xMAX 2000mm - 2.20/mkg |
| | Bestückung 1 |
| Bestückung | LED Eingebaut |
| LED Merkmale | SMD |
| LED Anzahl | 80 LED/mt |
| Lumen der Lichtquelle | 3580 lm/m |
| Lumen des Artikels | 2346 lm/m |
| Farbtemperatur | Natural white 4000 K |
| Diffusor | Prismatic |
| Typischer CRI | 85 |
| Minimaler CRI | 80 |
| Lichtstromerhaltung | >100.000 h L80 B10 |
| UGR | <19 |
| Energieklasse |  |
| | Elektrische Spezifikationen 1 |
| Eingangsspannung | 220 - 240V AC 50/60 Hz |
| Gesamtabsorbierte Leistung | 23W/ml |
| Treiber | Inklusiv |
| Steuerungssystem | DALI |
| Netzteiltyp | Costant Current |
| Treiber Ausgang | 350mA |
| Treiber Eingang | 220 - 240 VAC 50/60 Hz |

