



## Millet Pendelleuchte

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10 cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Erhältlich in den Farbtemperaturen 3000 K oder 4000 K. Integriert für On/Off- und DALI-Stromversorgungen, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Für Pendelleuchten-Montage konzipiert, mit Kabel L 2000 mm, andere Größen auf Anfrage.

<b>Artikelnummer</b>	<b>6968-62-101</b>
<b>Typ</b>	Lichtlinienprofile - Pendelleuchte
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>EAN</b>	8019282519805
<b>Zolltarif</b>	94054239
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Material</b>	Aluminium und Polycarbonat
<b>IP</b>	IP40
<b>IK</b>	08
<b>Isolierklasse</b>	
<b>Operating ambient temperature</b>	-25C° +45C°
<b>Jahre Garantie</b>	5
<b>Made In</b>	Italy
<b>Artikelmaße</b>	46x70xMAX 2000mm - 2.20/mkg
	<b>Bestückung 1</b>
<b>Bestückung</b>	LED Eingebaut
<b>LED Merkmale</b>	SMD
<b>LED Anzahl</b>	80 LED/mt
<b>Lumen der Lichtquelle</b>	3380 lm/m
<b>Lumen des Artikels</b>	2124 lm/m
<b>Farbtemperatur</b>	Warm white 3000K
<b>Diffusor</b>	Opal
<b>Typischer CRI</b>	85
<b>Minimaler CRI</b>	80
<b>Lichtstromerhaltung</b>	>100.000 h L80 B10
<b>Energieklasse</b>	
	<b>Elektrische Spezifikationen 1</b>
<b>Eingangsspannung</b>	220 - 240V AC 50/60 Hz
<b>Gesamtabsorbierte Leistung</b>	23W/ml
<b>Treiber</b>	Inklusiv
<b>Steuerungssystem</b>	On/Off
<b>Netzteiltyp</b>	Costant Current
<b>Treiber Ausgang</b>	350 mA
<b>Treiber Eingang</b>	220 - 240 VAC 50/60 Hz

