


Millet Doppelpendelleuchte

Stranggepresstes Aluminiumprofil, schneidbar alle 10cm, mit opalem oder prismatischem Polycarbonat-Diffusor UGR<19. Dualer Lichtaustritt, 23W/m Downlight, 15W/m Uplight. Integriert für On/Off- und DALI-Stromversorgungen, Notfall Kit auf Anfrage erhältlich. Konzipiert für Pendelleuchten-Montage, mit Kabellänge 2000mm, andere Größen auf Anfrage.

| | |
|-------------------------------|---|
| Artikelnummer | 6969-24-121 |
| Typ | Lichtlinienprofile - Doppelpendelleuchte |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| EAN | 8019282519997 |
| Zolltarif | 94054239 |
| Farbe | Aluminium |
| Material | Aluminium und Polycarbonat |
| IP | IP40 |
| IK | 08 |
| Isolierklasse |  |
| Operating ambient temperature | -25C° +45C° |
| Jahre Garantie | 5 |
| Made In | Italy |
| Artikelmaße | 70x46xMax 2000mm - 2,2/mkg |



| | Bestückung 1 | Bestückung 2 |
|-----------------------|---|---|
| Bestückung | LED Eingebaut | LED Inklusiv |
| LED Merkmale | SMD | SMD |
| LED Anzahl | 80 LED/mt | 140 LED/mt |
| Lumen der Lichtquelle | 3580 lm/m | 1440 lm/m |
| Lumen des Artikels | 2243 lm/m | 1067 lm/m |
| Farbtemperatur | Natural white 4000 K | Natural white 4000 K |
| Diffusor | Opal | Opal |
| Typischer CRI | 85 | |
| Minimaler CRI | 80 | 80 |
| Lichtstromerhaltung | >100.000 h L80 B10 | >80.000 h L70 B50 |
| Energieklasse |  |  |



| | Elektrische Spezifikationen 1 | Elektrische Spezifikationen 2 |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Eingangsspannung | 220 - 240V AC 50/60 Hz | 220 - 240V AC 50/60 Hz |
| Gesamtabsorbierte Leistung | 23W/ml | 15W/ml |
| Treiber | Inklusiv | |
| Steuerungssystem | DALI | DALI |
| Netzteiltyp | Costant Current | Costant Current |
| Treiber Ausgang | 350mA | 24V DC |
| Treiber Eingang | 220 - 240 VAC 50/60 Hz | 220 - 240 VAC 50/60 Hz |

