



## Rubens 28W

Verstellbarer LED-Einbaustrahler für Einbaugehäuse, aus Aluminiumdruckguss, mit kompaktem Lichtdesign und einer Drehung um beide Achsen: vertikal und horizontal. COB REAL COLOR CRI 97 garantiert eine hervorragende Farbwiedergabe und eine besondere Brillanz. Die Reflektoren gewährleisten eine hohe Systemeffizienz und sind in verschiedenen Abstrahlwinkeln erhältlich. Erhältlich mit 28 W und 36 W COB LED, Ein/Aus. RUBENS ist ein vielseitiges Produkt, das für alle Arten von Installationen geeignet ist, vom gewerblichen bis zum kulturellen Bereich.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Artikelnummer</b>                 | <b>6974-72-554</b>  |
| <b>Typ</b>                           | Einbaukorb  |
| <b>Designer</b>                      | S.T. Fabas Luce   |
| <b>EAN</b>                           | 8019282529675   |
| <b>Zolltarif</b>                     | 94054239  |
| <b>Farbe</b>                         | Weiß  |
| <b>Material</b>                      | Aluminium   |
| <b>IP</b>                            | IP40  |
| <b>IK</b>                            | 03  |
| <b>Isolierklasse</b>                 |    |
| <b>Operating ambient temperature</b> | -20°C +35°C   |
| <b>Jahre Garantie</b>                | 3   |
| <b>Artikelmaße</b>                   | 129mm Ø111mm - 1.3kg  |
| <b>Verpackungsmaße</b>               | 210x190x210mm - 1.6kg   |
|                                      | <b>Bestückung 1</b>   |
| <b>Bestückung</b>                    | LED Eingebaut   |
| <b>LED Merkmale</b>                  | COB   |
| <b>Lumen der Lichtquelle</b>         | 2600 lm   |
| <b>Lumen des Artikels</b>            | 1970 lm   |
| <b>Farbtemperatur</b>                | Warm white 3000K  |
| <b>Diffusor</b>                      | 45°   |
| <b>Typischer CRI</b>                 | 97  |
| <b>Minimaler CRI</b>                 | 90  |
| <b>Lichtstromerhaltung</b>           | 50.000h L80 B10   |
| <b>Energieklasse</b>                 |  |
|                                      | <b>Elektrische Spezifikationen 1</b>  |
| <b>Eingangsspannung</b>              | 220 - 240V AC 50/60 Hz  |
| <b>Gesamtabsorbierte Leistung</b>    | 28W   |
| <b>Treiber</b>                       | Inklusiv  |
| <b>Leistungsfaktor</b>               | >0,9  |
| <b>Steuerungssystem</b>              | On/Off  |

