

Rubens 28W

Verstellbarer Strahler mit Adapter für die Installation auf einer Schiene, Netzspannung für 28-W-LED-Quelle mit hoher Effizienz, erhältlich in den Farbtemperaturen Warmweiß oder Naturalweiß. Hervorragende Farbwiedergabe mit COB REAL COLOR CRI 97. Integriertes elektronisches Vorschaltgerät in On/Off- oder DALI-Version. Die Leuchte besteht aus Aluminiumdruckguss und thermoplastischem Material und ermöglicht eine Drehung von 350° um die vertikale Achse und eine Neigung von 90° gegenüber der horizontalen Ebene. Erhältlich in Weiß oder Schwarz in 16°, 21°, 43° Optik.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Artikelnummer | 6974-94-264 |
| Typ | Schienenstrahler |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| EAN | 8019282527428 |
| Zolltarif | 94054239 |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Aluminium |
| IP | IP20 |
| IK | 04 |
| Isolierklasse |  |
| Operating ambient temperature | -20°C + 35°C |
| Jahre Garantie | 5 |
| Artikelmaße | 118mm Ø70mm - 0.59kg |
| Verpackungsmaße | 90x210x210mm - 0.74kg |
| | Bestückung 1 |
| Bestückung | LED Eingebaut |
| LED Merkmale | COB |
| Lumen der Lichtquelle | 2720 lm |
| Lumen des Artikels | 2368 lm |
| Farbtemperatur | Natural white 4000 K |
| Diffusor | 16° |
| Typischer CRI | 97 |
| Minimaler CRI | 90 |
| Lichtstromerhaltung | 50.000h L80 B10 |
| Energieklasse |  |
| | Elektrische Spezifikationen 1 |
| Eingangsspannung | 220 - 240V AC 50/60 Hz |
| Gesamtabsorbierte Leistung | 28W |
| Treiber | Inklusiv |
| Leistungsfaktor | >0,9 |
| Steuerungssystem | On/Off |
| Treiber Eingang | 220-240V AC |

