



Manet 600x600 Einbauleuchte clip-in

Direktstrahlende Deckenleuchte für Einbau. Gehäuse aus lackiertem Metall, mikroprismatischer Diffusor UGR<19, Mid Power LED, 40 W, hohe Ausbeute, CRI 90. Weiße Oberfläche, warmes und natürliches Weiß. Elektronisches Netzteil Ein/Aus, dimmbar DALI oder 0-10V im Lieferumfang enthalten. Notfall Kit auf Anfrage. Perfekt für die Beleuchtung von Büros, offenen Räumen und für die Allgemeinbeleuchtung großer Flächen.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Artikelnummer | 6988-04-015 |
| Typ | Einbauleuchte |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| EAN | 8019282530503 |
| Zolltarif | 94054239 |
| Farbe | Weiß |
| Material | Metall / Klar prismatic Diffusor |
| IP | IP40 |
| IK | 05 |
| Isolierklasse |  |
| Operating ambient temperature | -20°C +45°C |
| Jahre Garantie | 5 |
| Artikelmaße | 600x600x61mm - 3,20kg |
| Verpackungsmaße | 610x655x90mm - 3.7kg |
| | Bestückung 1 |
| Bestückung | LED Eingebaut |
| LED Merkmale | SMD |
| Lumen der Lichtquelle | 5500 lm |
| Lumen des Artikels | 4347 lm |
| Farbtemperatur | Natural white 4000 K |
| Diffusor | Prismatic |
| Minimaler CRI | >90 |
| Lichtstromerhaltung | >54.000h L70 B50 |
| UGR | <19 |
| Energieklasse |  |
| | Elektrische Spezifikationen 1 |
| Eingangsspannung | 220 - 240V AC 50/60 Hz |
| Gesamtabsorbierte Leistung | 40W |
| Treiber | Inklusiv |
| Leistungsfaktor | > 0.9 |
| Steuerungssystem | On/Off |

