



## Arial Dark 20W

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Code</b>                          | <b>6722-02-954</b>  |
| <b>Type</b>                          | Lampe encastrée   |
| <b>Designer</b>                      | S.T. Fabas Luce   |
| <b>Code Barres</b>                   | 8019282065616   |
| <b>Tarif douanier</b>                | 94054239  |
| <b>Couleur</b>                       | Blanc   |
| <b>Matériel</b>                      | Structure en métal et polycarbonate   |
| <b>IP</b>                            | IP40  |
| <b>Classe d'isolation</b>            |      |
| <b>Hole dimension</b>                |  200 |
| <b>Operating ambient temperature</b> | -10°C +50°C   |
| <b>Dimensions de la lampe</b>        | 140mm Ø230mm - 0,80kg   |
| <b>Dimensions de la boîte</b>        | 230x230x150mm - 1.1kg   |
|                                      | <b>Source de lumière 1</b>  |
| <b>Source</b>                        | Intégré   |
| <b>Caractéristiques des LEDs</b>     | SMD   |
| <b>Nombre de LEDs</b>                | 48  |
| <b>Lumens de la source lumineuse</b> | 1900 lm   |
| <b>Température de couleur</b>        | Warm white 3000K  |
| <b>Optique</b>                       | Dark light  |
| <b>CRI typique</b>                   | >80   |
| <b>Maintien du flux lumineux</b>     | > 70.000  |
| <b>UGR</b>                           | <19   |
|                                      | <b>Spécifications électriques 1</b>   |
| <b>Tension d'alimentation</b>        | 220 - 240V AC 50/60 Hz  |
| <b>Puissance totale absorbée</b>     | 20W   |
| <b>Driver</b>                        | Inclus  |
| <b>Facteur de puissance</b>          | >0,9  |
| <b>Système de contrôle</b>           | On/Off  |

