




Keros Dark IP 65 Plaque de plâtre à encastrer 300x1200

Code	6740-04-005
Type	Lampe encastrée
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282071006
Tarif douanier	94051190
Couleur	Blanc RAL 9003
Matériel	Monture en métal
IP	IP65
Classe d'isolation	
Hole dimension	 285x1180
Operating ambient temperature	-20°C / +40°C
International standard compliance	EN 60598-1; EN60598-2-2; EN62471 + IEC TR 62778; EN55015; EN61547; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 50581
Made In	Italy
Cable gland, cable Ø min-max	N°1 PG M20x1.5, Øext. cable: min 6mm - max 12mm
Modèle	KEROS IP65
Storage ambient temperature	-20°C / +60°C
Dimensions de la lampe	1206x308x95mm - 6,5kg
Dimensions de la boîte	1220x370x270mm - 7.5kg
Source de lumière 1	
Source	Intégré
Caractéristiques des LEDs	Power LED
Nombre de LEDs	24
Lumens de la source lumineuse	4360 lm
Lumen de l'article	2839 lm
Température de couleur	Natural white 4000 K
Optique	Dark light
CRI typique	82
CRI minimum	80
SDCM	3-STEP
Risque photobiologique	RG0
Maintien du flux lumineux	L70 B50 >42000
UGR	<19
Classe énergétique	
Spécifications électriques 1	
Tension d'alimentation	220 - 240V AC 50/60 Hz
Puissance totale absorbée	45W
Câblage traversant	No
Driver	Inclus
Facteur de puissance	> 0,9
Système de contrôle	On/Off
Type d'alimentation	Costant Current
Sortie du driver	500mA
Entrée du driver	220/240V~ 50/60Hz
Protection du driver	Mains surge 1kV; (L/N - PE) 2kV

