



Diva

Applique LED à éclairage indirect asymétrique. Adaptée à l'éclairage intérieur, bureaux, réceptions et espaces ouverts. Structure en aluminium moulé sous pression peint. Kit de secours sur demande.

Code	6837-34-956
Type	Applique
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282553625
Tarif douanier	94051190
Couleur	Blanc
Matériel	Structure en métal et polycarbonate
IP	IP20
IK	08
Classe d'isolation	
Operating ambient temperature	-20+35°C
Ans de garantie	5
Made In	Italy
Dimensions de la lampe	280x165x50mm - 1.43kg
Dimensions de la boîte	395x180x240mm - 1.84kg
	Source de lumière 1
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	COB
Nombre de LEDs	1
Lumens de la source lumineuse	5300 lm
Lumen de l'article	4608 lm
Température de couleur	Natural white 4000 K
Optique	Asymmetric
CRI typique	>95
CRI minimum	>94
Maintien du flux lumineux	>50.000 L80 B10
Classe énergétique	
	Spécifications électriques 1
Tension d'alimentation	220 - 240V AC 50/60 Hz
Puissance totale absorbée	51W
Driver	Inclus
Facteur de puissance	>0,95
Système de contrôle	DALI

