




Turner Encastrable avec cadre

Profil linéaire modulaire en aluminium extrudé, avec diffuseur en polycarbonate opale ou microprismatique. Disponible en 29 W/m, blanc chaud ou blanc naturel. Alimentation intégrée pour On/Off et DALI ; module de secours disponible sur demande. Convient pour une installation encastrée (plaques de plâtre) avec cadre.

Code	6848-22-121
Type	Profils de lignes lumineuses – Encaissement avec saisie
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282107873
Tarif douanier	94054239
Couleur	Aluminium
Matériel	Monture en aluminium
IP	IP40
IK	08
Classe d'isolation	
Hole dimension	 83 x L+23
Operating ambient temperature	-20C° +45°
Ans de garantie	5
Made In	Italy
Dimensions de la lampe	93x126mm - 3,950/mtkg
	Source de lumière 1
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	SMD
Nombre de LEDs	70 LED/mt
Lumens de la source lumineuse	3470 lm/m
Lumen de l'article	1951 lm/m
Température de couleur	Warm white 3000K
Optique	Opal
CRI typique	85
CRI minimum	80
Maintien du flux lumineux	>100.000 h L70 B50
Classe énergétique	
	Spécifications électriques 1
Tension d'alimentation	220 - 240V AC 50/60 Hz
Puissance totale absorbée	29W/ml
Driver	Inclus
Système de contrôle	DALI
Sortie du driver	24V DC
Entrée du driver	220 - 240 VAC 50/60 Hz

