



## Turner Plafonnier

Profil linéaire modulaire en aluminium extrudé, avec diffuseur en polycarbonate opale ou microprismatique UGR<19. Disponible en 29W/m, blanc chaud ou blanc naturel. Alimentation intégrée pour On/Off et DALI ; module de secours disponible sur demande. Convient pour une installation au plafond ou au mur (verticale et horizontale).

<b>Code</b>	<b>6850-62-222</b>
<b>Type</b>	Profils de lignes lumineuses – Plafonnier
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>Code Barres</b>	8019282512486
<b>Tarif douanier</b>	94054239
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Matériel</b>	Structure en aluminium et polycarbonate
<b>IP</b>	IP40
<b>IK</b>	08
<b>Classe d'isolation</b>	
<b>Operating ambient temperature</b>	-20C° +45°
<b>Ans de garantie</b>	5
<b>Made In</b>	Italy
<b>Dimensions de la lampe</b>	77x95mm - 3,8/mkg
	<b>Source de lumière 1</b>
<b>Source</b>	LED Intégré
<b>Caractéristiques des LEDs</b>	SMD
<b>Nombre de LEDs</b>	70 LED/mt
<b>Lumens de la source lumineuse</b>	3470 lm/m
<b>Lumen de l'article</b>	2146 lm/m
<b>Température de couleur</b>	Warm white 3000K
<b>Optique</b>	Prismatic
<b>CRI typique</b>	85
<b>CRI minimum</b>	80
<b>Maintien du flux lumineux</b>	>100.000 h L70 B50
<b>UGR</b>	<19
<b>Classe énergétique</b>	
	<b>Spécifications électriques 1</b>
<b>Tension d'alimentation</b>	220 - 240V AC 50/60 Hz
<b>Puissance totale absorbée</b>	29W/ml
<b>Driver</b>	Inclus
<b>Système de contrôle</b>	DALI
<b>Type d'alimentation</b>	Costant Current
<b>Sortie du driver</b>	24V DC
<b>Entrée du driver</b>	220 - 240 VAC 50/60 Hz

