

Zeus 200W

Projecteur à haut rendement pour l'éclairage fonctionnel et architectural. Adapté particulièrement aux espaces extérieurs. Il dispose d'une large gamme d'optiques pour répondre à tous les besoins de conception. Appareil fabriqué en aluminium moulé sous pression sans cuivre EN AB 44100. Peinture polyester QUALICOAT (Classe 1), résistante à la corrosion au brouillard salin pendant 28 jours, conforme à la norme IEC60092-306. Disponible en couleur gris RAL 7040, supports INOX.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Code | 6871-04-024 |
| Type | Projecteur extérieur |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| Code Barres | 8019282106197 |
| Tarif douanier | 94054239 |
| Couleur | Gris RAL 7040 |
| Matériel | Monture en aluminium |
| IP | IP65 |
| IK | 07 |
| Classe d'isolation |  |
| Operating ambient temperature | -20°C +35°C |
| Ans de garantie | 5 |
| Made In | Italy |
| Dimensions de la lampe | 384x123x319mm - 6.9kg |
| Dimensions de la boîte | 420x420x170mm - 7.3kg |
| | Source de lumière 1 |
| Source | LED Intégré |
| Caractéristiques des LEDs | SMD |
| Lumens de la source lumineuse | 28200 lm |
| Lumen de l'article | 24070 lm |
| Température de couleur | Natural white 4000 K |
| Optique | Asymmetric |
| CRI minimum | >80 |
| Maintien du flux lumineux | 60.000h L70 B50 |
| Classe énergétique |  |
| | Spécifications électriques 1 |
| Tension d'alimentation | 220 - 240V AC 50/60 Hz |
| Puissance totale absorbée | 200W |
| Driver | Inclus |
| Facteur de puissance | >0,9 |
| Système de contrôle | On/Off |

