




Irving 2

Spot encastré au sol carrossable. Idéal pour créer des parcours lumineux. La lumière, en plus de s'orienter vers l'extérieur, crée un parcours suggestif. Résistant à une charge statique jusqu'à 2500 kg. Application avec boîtier extérieur fourni. Structure en aluminium. Partie supérieure avant en acier inoxydable AISI 316. Diffuseur en verre trempé transparent.

Code	6907-02-414
Type	Encastré au sol
Designer	S.T. Fabas Luce
Code Barres	8019282008781
Tarif douanier	94054239
Couleur	Inox
Matériel	Acier inoxydable AISI 316
IP	IP67
IK	08
Classe d'isolation	
Hole dimension	 102
Operating ambient temperature	-20°C +35°C
Ans de garantie	3
Dimensions de la lampe	80mm Ø116mm - 0,80kg
Dimensions de la boîte	125x125x170mm - 1kg
	Source de lumière 1
Source	LED Intégré
Caractéristiques des LEDs	COB
Lumens de la source lumineuse	750 lm
Lumen de l'article	653 lm
Température de couleur	Warm white 3000K
Optique	40°
CRI minimum	>80
Classe énergétique	
	Spécifications électriques 1
Tension d'alimentation	220 - 240V AC 50/60 Hz
Puissance totale absorbée	7,8W
Driver	Inclus
Système de contrôle	On/Off

