




Baku 20W

Appareil encastré fixe avec source LED technologie COB 20W. Corps en aluminium, réflecteur en métal poli avec émission Darklight, Warm et Natural White, finition blanche. Alimentation électronique On/Off, dimmable DALI ou 0-10V incluse. Parfait pour l'éclairage des bureaux et des espaces communs ou de transit.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Code | 6920-14-954 |
| Type | Lampe encastrée |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| Code Barres | 8019282108689 |
| Tarif douanier | 94054239 |
| Couleur | Blanc |
| Matériel | Structure en métal et polycarbonate |
| IP | IP40 |
| IK | 08 |
| Classe d'isolation |  |
| Hole dimension |  150 |
| Operating ambient temperature | -20+35°C |
| Ans de garantie | 5 |
| Dimensions de la lampe | 90mm Ø165mm - 0,60kg |
| Dimensions de la boîte | 260x190x130mm - 0.76kg |
| | Source de lumière 1 |
| Source | LED Intégré |
| Caractéristiques des LEDs | COB |
| Nombre de LEDs | 1 |
| Lumens de la source lumineuse | 2430 lm |
| Lumen de l'article | 1858 lm |
| Température de couleur | Natural white 4000 K |
| Optique | 45° |
| CRI typique | >80 |
| CRI minimum | >80 |
| Maintien du flux lumineux | >61.000h L80 B50 |
| UGR | <19 |
| Classe énergétique |  |
| | Spécifications électriques 1 |
| Tension d'alimentation | 220 - 240V AC 50/60 Hz |
| Puissance totale absorbée | 20W |
| Driver | Inclus |
| Facteur de puissance | >0,9 |
| Système de contrôle | On/Off |

