

Toodle Spot ronde asymétrique

Petit spot encastré rond en aluminium moulé sous pression, conçu pour accueillir des LED COB 11W à rendu des couleurs élevé IRC > 90. Émission asymétrique, fourni en standard avec un diffuseur opale pour émission diffuse. Idéal pour l'éclairage résidentiel, les zones d'attente et de transit. Disponible en finitions Blanc, Or et Noir. Livré en standard avec alimentation TRIAC (DALI et kit d'urgence sur demande).

| | |
|--------------------------------------|--|
| Code | 6960-02-390 |
| Type | Lampe encastrée |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| Code Barres | 8019282509769 |
| Tarif douanier | 94059900 |
| Couleur | Or |
| Matériel | Monture en aluminium |
| IP | IP40 |
| IK | 06 |
| Classe d'isolation |  |
| Hole dimension |  72 |
| Operating ambient temperature | -20°C +45°C |
| Ans de garantie | 3 |
| Dimensions de la lampe | 89mm Ø82mm - 0,30kg |
| Dimensions de la boîte | 145x125x145mm - 0.45kg |
| | Source de lumière 1 |
| Source | LED Intégré |
| Caractéristiques des LEDs | COB |
| Lumens de la source lumineuse | 1250 lm |
| Lumen de l'article | 1050 lm |
| Température de couleur | Warm white 3000K |
| Optique | Asymmetric |
| CRI typique | 92 |
| Classe énergétique |  |
| | Spécifications électriques 1 |
| Tension d'alimentation | 220 - 240V AC 50/60 Hz |
| Puissance totale absorbée | 11W |
| Driver | Inclus |
| Facteur de puissance | >0,9 |
| Système de contrôle | Triac Dimm. |

