



Millet Plafonnier

Profilé en aluminium extrudé avec découpes tous les 10 cm, avec diffuseur en polycarbonate opale ou prismatique UGR<19. Disponible en température Warm 169 lm/W ou Natural white 180 lm/W avec led mid power 23W/m. Alimentation intégrée pour alimentations On/Off et DALI, module de secours disponible sur demande. Préparé pour être installé au plafond ou au mur, aussi bien verticalement qu'horizontalement.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Code | 6967-64-222 |
| Type | Profils de lignes lumineuses – Plafonnier |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| Code Barres | 8019282519706 |
| Tarif douanier | 94054239 |
| Couleur | Noir |
| Matériel | Structure en aluminium et polycarbonate |
| IP | IP40 |
| IK | 08 |
| Classe d'isolation |  |
| Operating ambient temperature | -25C° +45C° |
| Ans de garantie | 5 |
| Made In | Italy |
| Dimensions de la lampe | 46x70mm - 2,20m/kg |
| | Source de lumière 1 |
| Source | LED Intégré |
| Caractéristiques des LEDs | SMD |
| Nombre de LEDs | 80 LED/mt |
| Lumens de la source lumineuse | 3580 lm/m |
| Lumen de l'article | 2346 lm/m |
| Température de couleur | Natural white 4000 K |
| Optique | Prismatic |
| CRI typique | 85 |
| CRI minimum | 80 |
| Maintien du flux lumineux | >100.000 h L80 B10 |
| UGR | <19 |
| Classe énergétique |  |
| | Spécifications électriques 1 |
| Tension d'alimentation | 220 - 240V AC 50/60 Hz |
| Puissance totale absorbée | 23W/ml |
| Driver | Inclus |
| Système de contrôle | DALI |
| Type d'alimentation | Costant Current |
| Sortie du driver | 350mA |
| Entrée du driver | 220 - 240 VAC 50/60 Hz |

