




## Millet Encastrable avec cadre

Profilé en aluminium extrudé au pas de 10 cm coupé sur mesure, avec diffuseur en polycarbonate opale ou prismatique UGR<19. Disponible en températures 3000K ou 4000K. Intégré pour alimentations On/Off et DALI, module de secours disponible sur demande. Conçu pour être installé au plafond ou au mur, aussi bien verticalement qu'horizontalement.

<b>Code</b>	<b>6970-52-202</b>
<b>Type</b>	Profils de lignes lumineuses – Encaissement avec saisie
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>Code Barres</b>	8019282520252
<b>Tarif douanier</b>	94054239
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Matériel</b>	Structure en aluminium et polycarbonate
<b>IP</b>	IP40
<b>IK</b>	08
<b>Classe d'isolation</b>	
<b>Hole dimension</b>	 50 x L + 20
<b>Operating ambient temperature</b>	-25C° +45C°
<b>Ans de garantie</b>	5
<b>Made In</b>	Italy
<b>Dimensions de la lampe</b>	55.5x122mm - 2,2/mkg
<b>Source</b>	<b>Source de lumière 1</b> LED Intégré
<b>Caractéristiques des LEDs</b>	SMD
<b>Nombre de LEDs</b>	80 LED/mt
<b>Lumens de la source lumineuse</b>	3380 lm/m
<b>Lumen de l'article</b>	2196 lm/m
<b>Température de couleur</b>	Warm white 3000K
<b>Optique</b>	Prismatic
<b>CRI typique</b>	85
<b>CRI minimum</b>	80
<b>Maintien du flux lumineux</b>	>100.000 h L80 B10
<b>UGR</b>	<19
<b>Classe énergétique</b>	
<b>Tension d'alimentation</b>	<b>Spécifications électriques 1</b> 220 - 240V AC 50/60 Hz
<b>Puissance totale absorbée</b>	23W/ml
<b>Driver</b>	Inclus
<b>Système de contrôle</b>	On/Off
<b>Type d'alimentation</b>	Costant Current
<b>Sortie du driver</b>	350mA
<b>Entrée du driver</b>	220 - 240 VAC 50/60 Hz

