


## Manet 300x1200

Plafonnier à émission directe pour installation encastrée, sur pied ou au plafond avec accessoire spécial. Bloc optique en métal peint, écran microprismatique UGR<19, LED Mid power 40W haut rendement CRI 90. Finition blanche, blanc chaud et naturel. Alimentation électronique On/Off, dimmable DALI ou 0-10V incluse. Kit de secours sur demande. Parfait pour l'éclairage des bureaux, des espaces ouverts et pour l'éclairage général des grands espaces.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Code</b>                          | <b>6981-02-715</b>  |
| <b>Type</b>                          | Lampe encastrée   |
| <b>Designer</b>                      | S.T. Fabas Luce   |
| <b>Code Barres</b>                   | 8019282530541   |
| <b>Tarif douanier</b>                | 94054239  |
| <b>Couleur</b>                       | Blanc   |
| <b>Matériel</b>                      | Structure métallique / Diffuseur transparent prismatique                            |
| <b>IP</b>                            | IP40  |
| <b>IK</b>                            | 05  |
| <b>Classe d'isolation</b>            |    |
| <b>Operating ambient temperature</b> | -20°C +45°C   |
| <b>Ans de garantie</b>               | 5   |
| <b>Dimensions de la lampe</b>        | 1195x295x62mm - 3,00kg  |
| <b>Dimensions de la boîte</b>        | 1122x370x90mm - 3.9kg   |
|                                      | <b>Source de lumière 1</b>  |
| <b>Source</b>                        | Intégré   |
| <b>Caractéristiques des LEDs</b>     | SMD   |
| <b>Nombre de LEDs</b>                | 210   |
| <b>Lumens de la source lumineuse</b> | 5100 lm   |
| <b>Température de couleur</b>        | Warm white 3000K  |
| <b>Optique</b>                       | Prismatic   |
| <b>CRI typique</b>                   | > 90  |
| <b>Maintien du flux lumineux</b>     | >54.000h L70 B50  |
| <b>UGR</b>                           | <19   |
| <b>Classe énergétique</b>            |  |
|                                      | <b>Spécifications électriques 1</b>   |
| <b>Tension d'alimentation</b>        | 220 - 240V AC 50/60 Hz  |
| <b>Puissance totale absorbée</b>     | 40W   |
| <b>Driver</b>                        | Inclus  |
| <b>Facteur de puissance</b>          | > 0.9   |
| <b>Système de contrôle</b>           | On/Off  |

