

Renoir 28W

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 28W ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Warm o Natural White, ottima resa cromatica CRI 90. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 330° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale.

Codice	6521-94-356
Tipologia	Faretto binario
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282547341
Tariffa doganale	94054239
Colore	Bianco
Materiale	Struttura in alluminio
IP	IP20
IK	04
Classe di Isolamento	
Temp. ambiente di funzionamento	-5°C + 35°C
Made In	3
Dimensioni della Lampada	100mm Ø85mm - 0,5kg
Dimensioni della Scatola	210x210x90mm - 0.6kg
	Sorgente luminosa 1
Sorgente	LED Integrato
Caratteristiche LED	COB
Numero di LED	1
Flusso Sorgente Luminosa	3150 lm
Flusso Apparecchio	2919 lm
Temperatura Colore	Natural white 4000 K
Ottica	22°
CRI Minimo	>90
Mantenimento Flusso Luminoso	50.000h L80 B20
Classe Energetica	
	Specifica elettrica 1
Tensione di Alimentazione	220 - 240V AC 50/60 Hz
Potenza Totale Assorbita	28W
Driver	Incluso
Fattore di Potenza	>0,9
Sistema di Controllo	DALI

