



Ermes

Grazie al suo design compatto il faretto spot 6W ERMES per sistema profilo a 48V è un dispositivo di illuminazione progettato per essere montato su binario a 48V. Questo tipo di faretto è ideale per evidenziare particolari aree o oggetti in un ambiente. Disponibile con tre tipi di ottiche, due temperature di colore nella finitura bianca o nera, On-Off e DALI.

| | |
|--|---|
| Codice | 6525-72-366 |
| Tipologia | Faretto binario |
| Codice a Barre | 8019282551089 |
| Tariffa doganale | 94051190 |
| Colore | Nero |
| Materiale | Struttura in alluminio |
| IP | IP20 |
| IK | 04 |
| Classe di Isolamento |  |
| Temp. ambiente di funzionamento | -20+35°C |
| Anni di garanzia | 3 |
| Dimensioni della Lampada | 185x35mm Ø35mm - 0.1kg |
| Dimensioni della Scatola | 210x115x50mm - 0.2kg |
| | Sorgente luminosa 1 |
| Sorgente | LED Integrato |
| Caratteristiche LED | COB |
| Flusso Sorgente Luminosa | 530 lm |
| Flusso Apparecchio | 471 lm |
| Temperatura Colore | Warm white 3000K |
| Ottica | 24° |
| CRI Minimo | >90 |
| Mantenimento Flusso Luminoso | 50.000h L80 B10 |
| Classe Energetica |  |
| | Specifica elettrica 1 |
| Tensione di Alimentazione | 48V DC |
| Potenza Totale Assorbita | 6W |
| Driver | Incluso |
| Sistema di Controllo | DALI |

