



## Ermes

Grazie al suo design compatto il faretto spot 10W ERMES per sistema profilo a 48V è un dispositivo di illuminazione progettato per essere montato su binario a 48V. Questo tipo di faretto è ideale per evidenziare particolari aree o oggetti in un ambiente. Disponibile con tre tipi di ottiche, due temperature di colore nella finitura bianca o nera, On-Off e DALI.

|  |   |
|--|---|
| <b>Codice</b>                          | <b>6525-82-266</b>  |
| <b>Tipologia</b>                       | Faretto binario   |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282553090   |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94051190  |
| <b>Colore</b>                          | Nero  |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in alluminio  |
| <b>IP</b>                              | IP20  |
| <b>IK</b>                              | 04  |
| <b>Classe di Isolamento</b>            |    |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -20°C + 35°C  |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 3   |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 185x30mm Ø45mm - 0.2kg  |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>        | 210x115x50mm - 0.3kg  |
|  | <b>Sorgente luminosa 1</b>  |
| <b>Sorgente</b>                        | LED Integrato   |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | COB   |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 815 lm  |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 720 lm  |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Warm white 3000K  |
| <b>Ottica</b>                          | 14°   |
| <b>CRI Tipico</b>                      | 90  |
| <b>Mantenimento Flusso Luminoso</b>    | 50.000h L80 B10   |
| <b>Classe Energetica</b>               |  |
|  | <b>Specifica elettrica 1</b>  |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | 48V DC  |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 10W   |
| <b>Driver</b>                          | Incluso   |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | DALI  |

