



## Arial Dark 20W

|  |   |
|--|---|
| <b>Codice</b>                          | <b>6722-04-954</b>  |
| <b>Tipologia</b>                       | Incasso   |
| <b>Designer</b>                        | S.T. Fabas Luce   |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282065630   |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94054239  |
| <b>Colore</b>                          | Bianco  |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in metallo e policarbonato  |
| <b>IP</b>                              | IP40  |
| <b>Classe di Isolamento</b>            |      |
| <b>Dimensione foro</b>                 |  200 |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -10°C +50°C   |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 140mm Ø230mm - 0,80kg   |
| <b>Dimensioni della Scatola</b>        | 230x230x150mm - 1.1kg   |
|  | <b>Sorgente luminosa 1</b>  |
| <b>Sorgente</b>                        | Integrato   |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | SMD   |
| <b>Numero di LED</b>                   | 48  |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 2000 lm   |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Natural white 4000 K  |
| <b>Ottica</b>                          | Dark light  |
| <b>CRI Tipico</b>                      | >80   |
| <b>Mantenimento Flusso Luminoso</b>    | > 70.000  |
| <b>UGR</b>                             | <19   |
|  | <b>Specifica elettrica 1</b>  |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | 220 - 240V AC 50/60 Hz  |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 20W   |
| <b>Driver</b>                          | Incluso   |
| <b>Fattore di Potenza</b>              | >0,9  |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | On/Off  |

