



Grant 46W

Proiettore per interni ad alta efficienza, particolarmente adatto sia per aree funzionali che per l'illuminazione architettonica. Dispone di un'ampia gamma di ottiche ed è disponibile in due temperature di colore 3000K e 4000K, per soddisfare tutte le esigenze progettuali. Struttura in metallo. Apparecchio a 48V DC con possibilità di alimentazione remota.

| | |
|--|---|
| Codice | 6835-12-524 |
| Tipologia | Proiettore per interno |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| Codice a Barre | 8019282083535 |
| Tariffa doganale | 94054239 |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Struttura in metallo |
| IP | IP40 |
| IK | 08 |
| Classe di Isolamento |  |
| Temp. ambiente di funzionamento | -20°C +50°C |
| Anni di garanzia | 5 |
| Made In | Italy |
| Dimensioni della Lampada | 98x128x128mm - 2.0kg |
| Dimensioni della Scatola | 310x175x135mm - 2.3kg |
| | Sorgente luminosa 1 |
| Sorgente | LED Integrato |
| Caratteristiche LED | Power LED |
| Flusso Sorgente Luminosa | 5700 lm |
| Flusso Apparecchio | 3111 lm |
| Temperatura Colore | Warm white 3000K |
| Ottica | 45° |
| CRI Tipico | 80 |
| Mantenimento Flusso Luminoso | >60.000 L70 B50 |
| Classe Energetica |  |
| | Specifiche elettriche 1 |
| Tensione di Alimentazione | 48V DC |
| Potenza Totale Assorbita | 46W |
| Driver | Non incluso |
| Fattore di Potenza | >0,9 |
| Tipo di Alimentatore | Costant Current |

