



## Diva

Lampada da parete LED a luce indiretta asimmetrica. Adatta per l'illuminazione di corridoi, uffici, reception, aree comuni in genere, e per valorizzare volte e soffitti decorati. Struttura in pressofusione di alluminio verniciata. Kit emergenza a richiesta.

<b>Codice</b>	<b>6837-34-954</b>
<b>Tipologia</b>	Parete
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>Codice a Barre</b>	8019282553632
<b>Tariffa doganale</b>	94051190
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Materiale</b>	Struttura in metallo e policarbonato
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	08
<b>Classe di Isolamento</b>	
<b>Temp. ambiente di funzionamento</b>	-20+35°C
<b>Anni di garanzia</b>	5
<b>Made In</b>	Italy
<b>Dimensioni della Lampada</b>	280x165x50mm - 1.43kg
<b>Dimensioni della Scatola</b>	395x180x240mm - 1.84kg

	<b>Sorgente luminosa 1</b>
<b>Sorgente</b>	LED Integrato
<b>Caratteristiche LED</b>	COB
<b>Numero di LED</b>	1
<b>Flusso Sorgente Luminosa</b>	5300 lm
<b>Flusso Apparecchio</b>	4608 lm
<b>Temperatura Colore</b>	Natural white 4000 K
<b>Ottica</b>	Asymmetric
<b>CRI Tipico</b>	>95
<b>CRI Minimo</b>	>94
<b>Mantenimento Flusso Luminoso</b>	>50.000 L80 B10
<b>Classe Energetica</b>	

	<b>Specifica elettrica 1</b>
<b>Tensione di Alimentazione</b>	220 - 240V AC 50/60 Hz
<b>Potenza Totale Assorbita</b>	51W
<b>Driver</b>	Incluso
<b>Fattore di Potenza</b>	>0,95
<b>Sistema di Controllo</b>	On/Off

