


Turner Incasso a raso

Profilo lineare componibile in alluminio estruso, con diffusore in policarbonato opale o microprismato UGR<19: Disponibile nella potenza 29W/m, warm white o natural white. Alimentatore integrato. Disponibile in versione On/Off e DALI; a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato ad incasso a filo (cartongesso o muratura).

Codice	6849-54-202
Tipologia	Profili Linee Luce – Incasso a raso
Designer	S.T. Fabas Luce
Codice a Barre	8019282091561
Tariffa doganale	94054239
Colore	Bianco
Materiale	Struttura in alluminio
IP	IP40
IK	08
Classe di Isolamento	
Dimensione foro	 82 x L+18
Temp. ambiente di funzionamento	-20C° +45°
Anni di garanzia	5
Made In	Italy
Dimensioni della Lampada	77x146mm - 3,950/mtkg
Sorgente	Sorgente luminosa 1 LED Integrato
Caratteristiche LED	SMD
Numero di LED	70 LED/mt
Flusso Sorgente Luminosa	3570 lm/m
Flusso Apparecchio	2308 lm/m
Temperatura Colore	Natural white 4000 K
Ottica	Prismatic
CRI Tipico	85
Mantenimento Flusso Luminoso	>100.000 h L70 B50
UGR	<19
Classe Energetica	
Tensione di Alimentazione	Specifica elettrica 1 220 - 240V AC 50/60 Hz
Potenza Totale Assorbita	29W/ml
Driver	Incluso
Sistema di Controllo	On/Off
Tipo di Alimentatore	Costant Current
Driver Output	24V DC
Driver Input	220 - 240 VAC 50/60 Hz

