




Baku 20W

Apparecchio ad incasso fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia COB 20W. Corpo in alluminio, riflettore in metallo lucido con emissione Darklight, Warm e Natural White, finitura bianca. Alimentatore elettronico incluso On/Off, dimmerabile DALI o 0-10V. Ideale per l'illuminazione di uffici e aree comuni o di passaggio.

| | |
|--|---|
| Codice | 6920-14-956 |
| Tipologia | Incasso |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| Codice a Barre | 8019282558316 |
| Tariffa doganale | 94054239 |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Struttura in metallo e policarbonato |
| IP | IP40 |
| IK | 08 |
| Classe di Isolamento |  |
| Dimensione foro |  150 |
| Temp. ambiente di funzionamento | -20+35°C |
| Anni di garanzia | 5 |
| Dimensioni della Lampada | 90mm Ø165mm - 0.6kg |
| Dimensioni della Scatola | 260x190x130mm - 0.76kg |
| | Sorgente luminosa 1 |
| Sorgente | LED Integrato |
| Caratteristiche LED | COB |
| Flusso Sorgente Luminosa | 2430 lm |
| Flusso Apparecchio | 1858 lm |
| Temperatura Colore | Natural white 4000 K |
| Ottica | 45° |
| CRI Minimo | >80 |
| Mantenimento Flusso Luminoso | >61.000h L80 B50 |
| UGR | <19 |
| Classe Energetica |  |
| | Specifica elettrica 1 |
| Tensione di Alimentazione | 220 - 240V AC 50/60 Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 20W |
| Driver | Incluso |
| Fattore di Potenza | >0,9 |
| Sistema di Controllo | DALI |

