

## Kris

Incasso quadrato di piccole dimensioni ad emissione asimmetrica. Corpo in pressofusione di alluminio in versione con cornice e trimeless, LED ad alta resa cromatica CRI >90. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nelle finiture Bianco e Nero. Fornito di serie con alimentatore TRIAC (DALI e kit Emergenza a richiesta).

<b>Codice</b>	<b>6961-03-462</b>
<b>Tipologia</b>	Incasso
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>Codice a Barre</b>	8019282510079
<b>Tariffa doganale</b>	94059900
<b>Colore</b>	Nero
<b>Materiale</b>	Struttura in alluminio
<b>IP</b>	IP40
<b>IK</b>	05
<b>Classe di Isolamento</b>	
<b>Dimensione foro</b>	 105x105
<b>Temp. ambiente di funzionamento</b>	-20°C +45°C
<b>Anni di garanzia</b>	3
<b>Dimensioni della Lampada</b>	93 (150)x93 (150)x58mm - 0.45kg
<b>Dimensioni della Scatola</b>	160x160x110mm - 0.6kg
	<b>Sorgente luminosa 1</b>
<b>Sorgente</b>	LED Integrato
<b>Caratteristiche LED</b>	SMD
<b>Flusso Sorgente Luminosa</b>	890 lm
<b>Flusso Apparecchio</b>	631 lm
<b>Temperatura Colore</b>	Warm White 2700K
<b>Ottica</b>	Asymmetric
<b>CRI Tipico</b>	90
<b>Classe Energetica</b>	
	<b>Specifica elettrica 1</b>
<b>Tensione di Alimentazione</b>	220 - 240V AC 50/60 Hz
<b>Potenza Totale Assorbita</b>	8W
<b>Driver</b>	Incluso
<b>Fattore di Potenza</b>	>0,4
<b>Sistema di Controllo</b>	Triac Dimm.

