




Kris

Incasso quadrato di piccole dimensioni ad emissione simmetrica diffusa. Corpo in pressofusione di alluminio in versione con cornice e trimeless, LED ad alta resa cromatica CRI >90. Ideale per l'illuminazione residenziale, aree di attesa e di transito. Disponibile nelle finiture Bianco e Nero. Fornito di serie con alimentatore TRIAC (DALI e kit Emergenza a richiesta).

| | |
|--|---|
| Codice | 6961-04-262 |
| Tipologia | Incasso |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| Codice a Barre | 8019282510116 |
| Tariffa doganale | 94059900 |
| Colore | Nero |
| Materiale | Struttura in alluminio |
| IP | IP40 |
| IK | 05 |
| Classe di Isolamento |  |
| Dimensione foro |  105x105 |
| Temp. ambiente di funzionamento | -20°C +45°C |
| Anni di garanzia | 3 |
| Dimensioni della Lampada | 93 (150)x93 (150)x58mm - 0.45kg |
| Dimensioni della Scatola | 160x160x110mm - 0.6kg |
| | Sorgente luminosa 1 |
| Sorgente | LED Integrato |
| Caratteristiche LED | SMD |
| Flusso Sorgente Luminosa | 950 lm |
| Flusso Apparecchio | 752 lm |
| Temperatura Colore | Natural white 4000 K |
| Ottica | Symmetric |
| CRI Tipico | 90 |
| Classe Energetica |  |
| | Specifica elettrica 1 |
| Tensione di Alimentazione | 220 - 240V AC 50/60 Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 8W |
| Driver | Incluso |
| Fattore di Potenza | >0,4 |
| Sistema di Controllo | Triac Dimm. |

