




## Millet Incasso a raso

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm.10, con diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature Warm 169lm/W o Natural white 180lm/W con mid power led 23W/m. Alimentatore integrato per alimentazioni On/Off e DALI, disponibile a richiesta il modulo di emergenza.

|  |   |
|--|---|
| <b>Codice</b>                          | <b>6971-62-202</b>  |
| <b>Tipologia</b>                       | Profili Linee Luce – Incasso a raso   |
| <b>Designer</b>                        | S.T. Fabas Luce   |
| <b>Codice a Barre</b>                  | 8019282520375   |
| <b>Tariffa doganale</b>                | 94054239  |
| <b>Colore</b>                          | Nero  |
| <b>Materiale</b>                       | Struttura in alluminio e policarbonato  |
| <b>IP</b>                              | IP40  |
| <b>IK</b>                              | 08  |
| <b>Classe di Isolamento</b>            |              |
| <b>Dimensione foro</b>                 |  52 X L + 20 |
| <b>Temp. ambiente di funzionamento</b> | -25C° +45C°   |
| <b>Anni di garanzia</b>                | 5   |
| <b>Dimensioni della Lampada</b>        | 46x122mm - 2,2/mkg  |
|  | <b>Sorgente luminosa 1</b>  |
| <b>Sorgente</b>                        | LED Integrato   |
| <b>Caratteristiche LED</b>             | SMD   |
| <b>Numero di LED</b>                   | 80 LED/mt   |
| <b>Flusso Sorgente Luminosa</b>        | 3380 lm/m   |
| <b>Flusso Apparecchio</b>              | 2196 lm/m   |
| <b>Temperatura Colore</b>              | Warm white 3000K  |
| <b>Ottica</b>                          | Prismatic   |
| <b>CRI Tipico</b>                      | 85  |
| <b>CRI Minimo</b>                      | 80  |
| <b>Mantenimento Flusso Luminoso</b>    | >100.000 h L80 B10  |
| <b>UGR</b>                             | <19   |
| <b>Classe Energetica</b>               |            |
|  | <b>Specifica elettrica 1</b>  |
| <b>Tensione di Alimentazione</b>       | 220 - 240V AC 50/60 Hz  |
| <b>Potenza Totale Assorbita</b>        | 23W/ml  |
| <b>Driver</b>                          | Incluso   |
| <b>Sistema di Controllo</b>            | On/Off  |
| <b>Tipo di Alimentatore</b>            | Costant Current   |
| <b>Driver Output</b>                   | 350mA   |
| <b>Driver Input</b>                    | 220 - 240 VAC 50/60 Hz  |

