



## Rubens 36W

Apparecchio ad incasso in alluminio pressofuso dal design compatto e leggero, orientabile su entrambi gli assi. Alta resa cromatica grazie al led REAL COLOR CRI 97, senza rinunciare ad alte prestazioni illuminotecniche grazie al sistema ottico in alluminio, disponibile in varie aperture. Predisposto per alloggiare Cob Led da 28W e 36W, On/Off. Kit emergenza a richiesta. Rubens è un prodotto versatile adatto ad ogni tipo di installazione, dagli spazi commerciali agli spazi culturali.

<b>Codice</b>	<b>6975-62-564</b>
<b>Tipologia</b>	Incasso
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>Codice a Barre</b>	8019282529620
<b>Tariffa doganale</b>	94054239
<b>Colore</b>	Nero
<b>Materiale</b>	Struttura in alluminio
<b>IP</b>	IP40
<b>IK</b>	03
<b>Classe di Isolamento</b>	
<b>Dimensione foro</b>	 175
<b>Temp. ambiente di funzionamento</b>	-20°C +35°C
<b>Anni di garanzia</b>	5
<b>Dimensioni della Lampada</b>	140mm Ø200mm - 1.4kg
<b>Dimensioni della Scatola</b>	210x190x210mm - 1.7kg
<b>Sorgente luminosa 1</b>	
<b>Sorgente</b>	LED Integrato
<b>Caratteristiche LED</b>	COB
<b>Flusso Sorgente Luminosa</b>	3800 lm
<b>Flusso Apparecchio</b>	2768 lm
<b>Temperatura Colore</b>	Warm white 3000K
<b>Ottica</b>	45°
<b>CRI Tipico</b>	97
<b>Mantenimento Flusso Luminoso</b>	50.000h L80 B10
<b>Classe Energetica</b>	
<b>Specifica elettrica 1</b>	
<b>Tensione di Alimentazione</b>	220 - 240V AC 50/60 Hz
<b>Potenza Totale Assorbita</b>	36W
<b>Driver</b>	Incluso
<b>Fattore di Potenza</b>	>0,9
<b>Sistema di Controllo</b>	On/Off

