

## Millet parete

Profilo in alluminio estruso con taglio a misura passo cm 10. Doppia emissione di luce, 23W/m verso il basso, 15W/m verso l'alto. Diffusore in policarbonato opale o prismatico UGR<19. Disponibile nelle temperature 3000K o 4000K. Alimentatore integrato per alimentazione On/Off e DALI, disponibile a richiesta il modulo in emergenza. Predisposto per essere installato a parete, sia in verticale che in orizzontale.

<b>Codice</b>	<b>6992-24-121</b>
<b>Tipologia</b>	Profili Linee Luce - Parete
<b>Designer</b>	S.T. Fabas Luce
<b>Codice a Barre</b>	8019282556718
<b>Tariffa doganale</b>	94054239
<b>Colore</b>	Alluminio
<b>Materiale</b>	Struttura in alluminio e policarbonato
<b>IP</b>	IP40
<b>IK</b>	08
<b>Classe di Isolamento</b>	
<b>Temp. ambiente di funzionamento</b>	-25C° +45C°
<b>Anni di garanzia</b>	5
<b>Made In</b>	Italy
<b>Dimensioni della Lampada</b>	46x70mm - 2.2/mkg

	<b>Sorgente luminosa 1</b>	<b>Sorgente luminosa 2</b>
<b>Sorgente</b>	LED Integrato	LED Inclusa
<b>Caratteristiche LED</b>	SMD	SMD
<b>Numero di LED</b>	80 LED/mt	140 LED/mt
<b>Flusso Sorgente Luminosa</b>	3580 lm/m	1440 lm/m
<b>Flusso Apparecchio</b>	2243 lm/m	1067 lm/m
<b>Temperatura Colore</b>	Natural white 4000 K	Natural White 4000K
<b>Ottica</b>	Opal	Opale
<b>CRI Tipico</b>	85	
<b>CRI Minimo</b>	80	80
<b>Mantenimento Flusso Luminoso</b>	>100.000 h L80 B10	>80.000 h L70 B50
<b>Classe Energetica</b>		

	<b>Specifica elettrica 1</b>	<b>Specifica elettrica 2</b>
<b>Tensione di Alimentazione</b>	220 - 240V AC 50/60 Hz	220 - 240V AC 50/60 Hz
<b>Potenza Totale Assorbita</b>	23W/ml	15W/ml
<b>Driver</b>	Incluso	
<b>Sistema di Controllo</b>	DALI	DALI
<b>Tipo di Alimentatore</b>	Costant Current	Costant Current
<b>Driver Output</b>	350mA	24V DC
<b>Driver Input</b>	220 - 240 VAC 50/60 Hz	220 - 240 VAC 50/60 Hz

